

hawoplast



hpl 500 D / D-V

工业型连续式封口机 针对热塑性塑料膜

HPL500D/D-V提供最佳的产品保护，无论在运输，仓储环节，达到高质量和安全的标准（hpl 500D-V 是可认证的，符合EN ISO 11607-2标准）

hawoplast

hpl 500 D / D-V

安全：温度和封口速度参数可控制和监控被HPL 500 D-V封口机。偏差的参数也可监控（可验证的过程中根据EN ISO11607-2:2006）。感谢外置的232接口可连接外部文件系统（例如Hawo HT 180 PT USB），HPL 500 D-V密度是理想的医用包装可应用热塑性薄膜（如袋；包装根据ENISO11607-1:2009，EN 868-4:2009 EN 868-5:2009）。

效率：该型号封口速度可达到10米/分钟，实现高速度。

技术参数

封口类型	连续式
温度控制	微处理器
封口速度	10米/分
封口温度	最大220度
温度差	+/-2度
封口边缘宽度	0-35mm
封口宽度	6mm
膜厚度	2x0.05-2x0.4mm
监控过程参数	hpl500 D-V
hawo htr 780 过程监控器	hpl500 D-V
rs 232 接口	hpl500 D-V
电源	230 V, 50 hz
功率	390v
尺寸	550x250x150mm
重量	14kg

配件

站立桌面 高度可调节

移动桌 可调节高度 600 x 600 x 800 – 1000 mm

储物篮 270 x 570 x 270 mm

无动力滚筒输送机 830 x 280 x 60 mm

托盘 630 x 280 x 60 mm

文件系统ht 180 pt-usB



hawo