

hawaomed



hm 300 BMS/500 BMS

脉冲式手压式封口机

紧凑和易于使用的脉冲焊接设备。

hawa

hm 300 BMS / 500 BMS

安全:

无菌屏障系统和保护包装的系统都是按照国际标准11607-1:2009。对HM 300 / 500 BMS的包装具有一个最佳的保护，防止灰尘和运输过程中对无菌物品的损坏，得益于(无菌屏障系统)保护。密封是可重复的，感谢手压封口机的恒定接触压力。

灵活性和高效率:

Hm 300 / 500 BMS合适每一种类型的热塑性薄膜。使用集成切割设备，让膜的长度适用于无菌化产品。其附加成本低，适用管状膜。

效率:

按照DIN 58953-8无菌屏障，使用存储包装增加保质期5年，除非有不同的到期日被制造商已指定。HM300 / 500的BMS可以立使用最低成本的管状膜。

技术参数

	hm 300 BMS	hm 500 BMS
设备类型	脉冲型	脉冲型
切割长度	300 mm (11.8 in.)	500 mm (19.7 in.)
封口长度	300 mm (11.8 in.)	500 mm (19.7 in.)
封口宽度	3 mm	3 mm
封口时间	可调节	可调节
冷却时间	可调节	可调节
磁铁持压	是	是
膜宽度	max. 300 mm	max. 500 mm
膜厚度	2 x 0,2 mm (2 x 0.01 in.)	2 x 0,2 mm (2 x 0.01 in.)
功率	610 VA	720 VA
电源	230 V, 50 / 60 Hz 115 V, 50 / 60 Hz	230 V, 50 / 60 Hz 115 V, 50 / 60 Hz
重量	9 kg (19.8 lb.)	10 kg (22.0 lb.)
尺寸(w x d x h)	530 x 125 x 215 mm (20.9 x 4.9 x 8.5 in.)	730 x 125 x 215 mm (28.7 x 4.9 x 8.5 in.)

配件

工作台面	hpl 450 T	hpl 630 T
膜架	hpl 450 R	hpl 630 R

