



hm 450/630 AS-8

脉冲封口密封包装在可密封袋和卷筒膜(SBS)

hawo

hm 450/630 AS-8

脉冲封口密封包装在可密封袋和卷筒膜(SBS)在医院、诊所和医疗器械制造商

正确的医疗器械处理方法，开始前就要通过选择合适的包装材料灭菌，确保无菌屏障系统（SBS）包装是完全密封的。

这是保证仪器包装的唯一途径，提供您和您的病人或客户最大的卫生和安全。

HM 450 as-8和HM 630 as-8设备适合的以下包装材料：

- 密封袋及相应的EN 868-5和EN ISO 11607-11 / 2的卷轴
- 热塑性塑料薄膜（如聚乙烯，聚丙烯，聚氯乙烯）1 / 2

1适用于HDPE（Tyvek）材料

2不适合内折袋

hm 450/630 AS-8

- 自动电子密封和冷却计时器装置
- 内置膜卷储存架
- 集成薄膜切割装置
- 低消耗
- 恒定接触压力
- 可重复过程

技术参数	hm 450 AS-8	hm 630 AS-8
类型	脉冲式	
控制方式	微处理器	
控制过程	自动	
封口时间	可调节	
冷却时间	可调节	
膜卷宽	最大 360 mm	最大 540 mm
膜(袋)宽	450mm	630mm
封口宽度	8mm	
电源	230 V / 50 Hz(115 V / 60 Hz)	
功率	320 W	320 W
尺寸(l x w x h)	530 x 330 x 230 mm	700 x 330 x 230 mm
重量	18,7 kg	20,8 kg



hawo