

hawaoplast



hpl 300 BMS/ 500 BMS

脉冲式手压带磁铁封口机

HPL 300 / 500 BMS无论在运输还是仓储环节都提供最佳的产品保护，达到高质量和安全的标准(hpl 500D-V 是可认证的，符合EN ISO 11607-2标准)。

灵活性和高效率：

HPL 300 / 500 BMS是合适的每一种类型的热塑性薄膜。使用集成切割设备，让膜的长度适用于无菌化产品。其附加成本低，使用管状膜。

技术参数	hpl 300 BMS	hpl 500 BMS
设备类型	脉冲式	脉冲式
切割长度	300 mm (11.8 in.)	500 mm (19.7 in.)
封口长度	300 mm (11.8 in.)	500 mm (19.7 in.)
封口宽度	3 mm (0.12 in.) (einseitig / one-sided)	3 mm (0.12 in.) (einseitig / one-sided)
封口时间	可调节	可调节
冷却时间	可调节	可调节
磁铁持压	是	是
膜宽度	max. 300 mm (11.8 in.)	max. 500 mm (19.7 in.)
膜厚度	2 x 0,2 mm (2 x 0.01 in.)	2 x 0,2 mm (2 x 0.01 in.)
功率	610 VA	720 VA
电源	230 V, 50 / 60 Hz 115 V, 50 / 60 Hz	230 V, 50 / 60 Hz 115 V, 50 / 60 Hz
重量	9 kg (19.8 lb.)	10 kg (22.0 lb.)
尺寸w x d x h	530 x 125 x 215 mm (20.9 x 4.9 x 8.5 in.)	730 x 125 x 215 mm (28.7 x 4.9 x 8.5 in.)
配件		
工作台面	hpl 450 T	hpl 630 T
膜架	hpl 450 R	hpl 630 R

