

hawoplast



hpl WSZ

手钳式封口机

紧凑和易操作的手钳式封口机，适用封口的可热塑性膜

灵活性和易操作

使用这种便携式手持设备装置可以封热封塑性塑料薄膜和复合材料，如涂层铝箔，涂布纸或涂层塑料膜等聚四氟乙烯涂层在HPL WSZ TB型号上，可阻止膜等物料粘在上下密封条。

技术参数	hpl WSZ 200	hpl WSZ 300	hpl WSZ 400
无特氟龙涂层	hpl WSZ 200	hpl WSZ 300	hpl WSZ 400
特氟龙涂层	hpl WSZ 200 TB	hpl WSZ 300 TB	hpl WSZ 400 TB
设备类型		手动封口机	
封口长度	200 mm (7.9 in.)	300 mm (11.8 in.)	400 mm (15.7 in.)
封口宽度	12 mm (0.5 in.)	12 mm (0.5 in.)	12 mm (0.5 in.)
封口温度	50 – 250 °C (122 – 482 °F)		
预热时间	5 min.	5 min.	5 min.
电源供应器	WING 500 脉冲式电源供应器		
功率	350 VA	350 VA	350 VA
电压	230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz
重量	1,5 kg (2.2 lb.)	1,5 kg (2.2 lb.)	1,5 kg (2.2 lb.)
配件			
桌面架子	WSZ-TK	WSZ-TK	WSZ-TK

